Chapitre 9

ADA 95

9-1

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-1--00-03-06-15:42 oop.ppt

Ada 95

- Le processus de révision de Ada 83 a conduit à Ada 95 dont les aspects importants sont:
 - Programmation Orientée Objet (OOP)
 - Bibliothèques hiérarchiques
 - Objets Protégés
- La compatibilité vers le haut a été maintenue.

9-2

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-2--00-03-06-15:42 oop.ppt

PROGRAMMATION PAR EXTENSION

■ Idée

- déclarer un nouveau type qui affine un type parent en
 - ❖ héritant
 - ❖ modifiant
 - ❖ ajoutantles composantes et les opérations de ce type parent

■ Extension:

- type dérivé d'Ada 95 (*tagged type*) peut être étendu par dérivation (seulement les *record* et types *private*)

9-3

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-3--00-03-06-15:42 oop.ppt

PROGRAMMATION PAR EXTENSION (Exemple)

type Rectangle is tagged

record

Length : Float;

Width : Float;

end record;

type Cuboid is new Rectangle with

record

Height: Float;

end record;

9-4

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-4--00-03-06-15:42 oop.ppt

PROGRAMMATION PAR EXTENSION (Exemple -- Suite)

```
type Shape is tagged private;
```

```
type Shape is tagged  
record
```

```
....
```

```
end record;
```

ou

```
type Shape is new Rectangle with null record;
```

9-5

- *with null rec..* signifie que l'on n'ajoute aucune nouvelle composante.

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-5--00-03-06-15:42 oop.ppt

PROGRAMMATION PAR EXTENSION

- Les types dérivés héritent des opérations du type parent -- en Ada 95, on les appelle les **opérations primitives**
- Les sous-programmes d'utilisateur sont classifiés parmi les opérations primitives s'ils sont déclarés dans le même paquetage que le type et qu'ils ont un paramètre ou le résultat de ce type.

9-6

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-6--00-03-06-15:42 oop.ppt

PROGRAMMATION PAR EXTENSION

- On pourrait avoir déclaré

```
function Size ( R: in Rectangle) return Float is
begin
    return R.Length * R.Width;
end Size;
```

- Le type CUBOID hérite de cette fonction, mais il serait préférable d'écrire une nouvelle fonction:

```
function Size ( C: in Cuboid) return Float is
begin
    return Size (Rectangle(C)) * C.Height;
end Size;
```

9-7

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-7--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP: Exemple (Ada 83)

```
with Ada.Calendar;
package Alert_System is
type Priority is ( Low, Medium, High);
type Device is ( Teletype, Console, Big_Screen);
type Alert ( P : Priority) is
record
    Time_Of_Arrival : Ada.Calendar.Time;
    Messenger : Text;
    case P is
        when Low => null;
        when Medium | High =>
            Action_Officer : Person;
            case P is
                when Low | Medium => null;
                when High =>
                    Ring_Alarm_At : Ada.Calendar.Time;
            end case;
    end case;
end record
procedure Display ( A : in Alert; On : in Device);
procedure Handle ( A : in out Alert);
procedure Log ( A : Alert);
procedure Set_Alarm ( A : in Alert);
end Alert_System;
```

9-8

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-8--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP: Exemple (Ada 83 - Suite)

```
procedure Handle ( A : in out Alert) is
begin
  A.Time_Of_Arrival := Calendar.Clock;
  Log (A);
  Display ( A, Teletype);
  case A.P is
  when Low => null;
  when Medium | High =>
    A.Action_Officer := Assign_Volunteer;
    Display ( A, Console);
  case A.P is
  when Low | Medium => null;
  when High =>
    Display ( A, Big_Screen);
    Set_Alarm ( A);
  end case;
  end case;
end Handle;
```

9-9

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-9--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP: Exemple (Ada 95)

```
with Ada.Calendar;
package New_Alert_System is
  type Device is ( Teletype, Console, Big_Screen);
  type Alert is tagged
  record
    Time_Of_Arrival : Ada.Calendar.Time;
    Messenger : Text;
  end record;
  procedure Display ( A : in Alert;
    On : in Device);
  procedure Handle ( A : in out Alert);
  procedure Log ( A : in Alert);
  procedure Set_Alarm ( A : in Alert);
```

9-10

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-10--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP: Exemple (Ada 95- Suite)

```
type Low_Alert is new Alert with null record;
type Medium_Alert is new Alert with
record
  Action_Officer : Person;
end record;
-- maintenant, annuler l'opération héritée
procedure Handle ( Ma : in out Medium_Alert);
type High_Alert is new Medium_Alert with
record
  Ring_Alarm_At : Ada.Calendar.Time;
end record;
procedure Handle ( Ha : in out High_Alert);
end New_Alert_System;
```

9-11

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-11--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP: Exemple (Ada 95- Suite)

```
package body New_Alert_System is
  procedure Handle ( A : in out Alert ) is
  begin
    A.Time_Of_Arrival := Ada.Calendar.Clock;
    Log (A);
    Display ( A, Teletype);
  end Handle;

  procedure Handle ( Ma : in out Medium_Alert ) is
  begin
    Handle ( Alert(Ma));
    Ma.Action_Officer := Assign_Volunteer;
    Display ( Ma, Console);
  end Handle;
```

9-12

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-12--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP: Exemple (Ada 95- Suite)

```
procedure Handle ( Ha : in out High_Alert ) is
begin
  Handle ( Medium_Alert(Ha));
  Display ( Ha, Big_Screen);
  Set_Alarm (Ha);
end Handle;

procedure Display ( A : in Alert:
                  On : in Device) is separate;
procedure Log ( A : in Alert) is separate;
procedure Set_Alarm ( A : in Alert ) is separate;

end New_Alert_System;
```

9-13

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-13--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP: Exemple (Ada 95- Suite)

■ Nouveau modèle ALERT

- EMERGENCY_ALERT peut être ajouté sans nouvelle compilation

```
with New_Alert_System;
package Emergency_Alert_System is
  type Emergency_Alert is new
    New_Alert_System.Alert with private;
  procedure Handle ( Ea : in out Emergency_Alert);
  procedure Display (Ea : in Emergency_Alert;
                   On : in New_Alert_System.Device);
  procedure Log ( Ea : in Emergency_Alert);
private
  ....
end Emergency_Alert_System;
```

9-14

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-14--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP: Classe

- À chaque type étiqueté *[tagged]* T , il y a un type associé $T'CLASS$. Il est l'union de tous les types dérivés dans l'arbre.
- Les valeurs de $T'CLASS$ sont les valeurs de T et de tous ses types dérivés.
- De plus, une valeur d'un type dérivé de T peut être converti implicitement au type $T'CLASS$
- $T'CLASS$ est un type non-contraint

9-15

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-15--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP: Classe

- Exemple: Arbre de type de ALERT

9-16

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-16--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP: Classe

- On peut déclarer un type **access** à un type classe => désigne n'importe quelle valeur du type classe.

- Exemple sans type **access**:

```
procedure Process_Alerts ( A : in Alert'Class) is
  ....
begin
  ...
  Handle (A); -- Appeler selon la valeur de l'étiquette
  ....
end Process_Alerts;
```

9-17

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-17--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP: Classe

- On peut déclarer un pointeur à T'CLASS

```
type Alert_Ptr is access Alert'Class;

procedure Process_Alert is
  Next : Alert_Ptr;
begin
  ....
  Next := ... -- obtenir la prochaine alerte
  ....
  Handle (Next.all); -- Appeler la routine HANDLE appropriée
  ...
end Process_Alert;
```

9-18

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-18--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP : TYPES ET SOUS-PROGRAMMES ABSTRAITS

- Sous-Programme Abstrait: Sorte de porteur pour les opérations à fournir.
- Un type ayant une ou plusieurs opérations abstraites est un type abstrait.
- En dérivant d'un type abstrait, on fournit les sous-programmes actuels de tous les sous-programmes abstraits.

9-19

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-19--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP : TYPES ET SOUS-PROGRAMMES ABSTRAITS (Exemple)

- Exemple:

```
package Base_Alert_System is
  type Alert is tagged null record;
  procedure Handle ( A : in out Alert) is abstract;
end Base_Alert_System;
```
- *tagged null record* pour

```
record;
  null;
end record;
```

9-20

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-20--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP : TYPES ET SOUS-PROGRAMMES ABSTRAITS (Exemple)

■ Développement d'une infrastructure ALERT

```
with Ada.Calendar;  
package Normal_Alert_System is  
  type Device is ( Teletype, Console, Big_Screen);  
  type Low_Alert is new Base_Alert_System.Alert with  
  record  
    Time_Of_Arrival : Ada.Calendar.Time;  
    Message : Text;  
  end record;  
  -- Fournir le sous-programme actuel pour le sous-  
  -- programme abstrait  
  procedure Handle ( La : in out Low_Alert);  
  
  procedure Display ( La : in Low_Alert; On : in Device);  
  procedure Log ( La : in Low_Alert);  
  procedure Set_Alarm ( La : in Low_Alert);
```

9-21

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-21--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP : TYPES ET SOUS-PROGRAMMES ABSTRAITS (Exemple)

```
type Medium_Alert is new Low_Alert with  
record  
  Action_Officer : Person;  
end record;  
  
procedure Handle ( Ma : in out Medium_Alert);  
  
type High_Alert is new Medium_Alert with  
record  
  Ring_Alarm_At : Ada.Calendar.Time;  
end record;  
  
procedure Handle (Ma : in out High_Alert);  
end Normal_Alert_System;
```

9-22

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-22--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP : TYPES ET SOUS-PROGRAMMES ABSTRAITS (Exemple)

```
package body Normal_Alert_System is
  procedure Handle ( La : in out Low_Alert ) is
  begin
    A.Time_Of_Arrival := Ada.Calendar.Clock;
    Log (La);
    Display ( La, Teletype);
  end Handle;

  procedure Handle ( Ma : in out Medium_Alert ) is
  begin
    Handle ( Low_Alert(Ma));
    Ma.Action_Officer := Assign_Volunteer;
    Display ( Ma, Console);
  end Handle;
  ....
end Normal_Alert_System;
```

9-23

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-23--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP : types Controlled et Limited_Controlled

- Deux types abstraits étiquetés sont déclarés dans le paquetage *Ada.Finalization* avec leurs opérations:
 - Controlled : type non-limité (:=, =, /=)
 - Limited_Controlled : type limité (~~:=~~, ~~=~~, ~~/=~~)
- Opérations fournies sont appelées automatiquement lorsque ces objets sont créés ou cessent d'exister. Le type *Controlled* et ses descendants possèdent de plus une opération qui est appelée lors de l'affectation.
- C++ : constructeur, destructeur, et surcharge de l'opérateur =.

9-24

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-24--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP : types Controlled

- Un type dérivé des types *Controlled* ou *Limited_Controlled* est un *type contrôlé* ou *type contrôlé limité*.
- Un objet de ce type est un *objet contrôlé* ou *objet contrôlé limité*.
- Opérations définies (ne sont pas des procédures abstraites, elles effectuent un **return**):
 - *procedure Initialize* (*Objet : in out Controlled*);
 - *procedure Adjust* (*Objet : in out Controlled*);
 - *procedure Finalize* (*Objet : in out Controlled*);

9-25

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-25--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP : Ada.Finilazition

Opération :*Initialize*

- La procédure *Initialize* est appelée:
 - Lors de l'élaboration d'une déclaration d'un type contrôlé, si la déclaration ne spécifie pas de valeur initiale,
 - Lors de l'élaboration d'une déclaration d'un type composite qui directement ou indirectement contient une composante contrôlée, si
 - ❖ aucune valeur n'a été spécifiée pour la déclaration de l'objet,
 - ❖ aucune valeur de défaut n'a été spécifiée pour la ou les composantes contrôlées,
 - Lors de l'évaluation d'un allocateur (**new**) créant un objet contrôlé, si l'allocateur ne spécifie pas de valeur initiale,
 - Lors de l'évaluation d'un allocateur (**new**) pour un objet composite qui directement ou indirectement contient une composante contrôlée si
 - ❖ aucune valeur n'a été spécifiée pour la déclaration de l'objet,
 - ❖ aucune valeur de défaut n'a été spécifiée pour la ou les composantes contrôlées,
- Les procédures *Initialize* pour les composantes contrôlées sont appelées avant la procédure *Initialize* de l'objet contenant les composantes.

9-26

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-26--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP : Ada.Finilazition

Opération : *Adjust*

- La procédure *Adjust* est appelée juste après l'affectation d'une valeur à un *objet contrôlé* dans les circonstances suivantes:
 - Durant l'exécution d'un énoncé d'affectation, une valeur est affectée à la variable cible,
 - Lors de la création d'un objet avec une valeur initiale, la valeur est affectée au nouvel objet,
 - ❖ valeur initiale : déclaration objet
 - ❖ valeur initiale : appel à un allocateur
 - ❖ valeur initiale : dans la déclaration du type
 - Lors de l'évaluation des résultats d'un agrégat dans la création d'un nouvel objet. Les valeurs de l'agrégat sont affectées aux composantes de l'objet,
 - Sauf dans le cas d'une fonction retournant une référence (pointeur), l'exécution d'un **return** dans le corps de la fonction crée un nouvel objet pour contenir le résultat de la fonction.
- Les procédures *Adjust* sont appelées pour les composantes les plus internes avant les composantes externes.

9-27

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-27--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP : Ada.Finilazition

Opération : *Adjust*

- Si l'objet auquel on affecte une valeur est un *objet contrôlé* la procédure *Adjust* est appelée pour cet objet.

9-28

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-28--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP : Ada.Finilazition

Opération : *Finalize*

- Les procédures *Finalize* sont appelées dans l'ordre inverse des procédures *Initialize* lorsque les objets cessent d'exister:
 - Un objet cesse d'exister lorsque le programme quitte la construction dans lequel l'objet est déclaré par exemple:
 - ❖ pour un objet déclaré dans un sous-programme, lorsque l'on quitte le sous-programme, l'objet cesse d'exister,
 - ❖ pour un objet déclaré dans un bloc, lorsque l'on quitte le bloc, l'objet cesse d'exister,
 - Un objet alloué dynamiquement cesse d'exister
 - ❖ Lors d'un appel avec une instance de la procédure générique *Ada.Unchecked_Deallocation* avec un pointeur à l'objet. (en C++, **delete**).
 - ❖ Si un compilateur fournit un ramasse-miette (garbage collector), un objet cesse d'exister lorsqu'il est réclamé par le ramasse-miette.
 - ❖ Lors du départ d'une construction contenant un type accès, toutes variables allouées dynamiquement par l'allocateur pour ce type cessent d'exister.

9-29

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-29--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP : Ada.Finilazition

Opération : *Finalize*

- Les procédures *Initialize* sont appelées juste avant l'affectation d'une valeur à une variable cible dans un énoncé d'affectation (fait partie du processus de « finalisation »).
- Les objets créés temporairement pendant l'exécution d'une expression sont aussi "finalisés".
- Dans certaines affectations : $A(I .. J) := A(K .. L)$; le compilateur se crée des objets temporaires:

declare

Objet_Temporaire : T := A (K .. L);

begin

A (I .. J) := *Objet_Temporaire*;

end;

9-30

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-30--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP : Ada.Finalization

Opération : *Finalize*

- Les étapes suivantes sont effectuées:
 - L'objet temporaire est créé.
 - L'objet temporaire est initialisé en affectant la valeur de droite de l'énoncé d'affectation du programmeur. *Adjust* est appelée pour chaque composante contrôlée de l'objet temporaire et si l'objet affecté est contrôlé, *Adjust* est appelé pour l'objet lui-même.
 - Le côté gauche de l'énoncé d'affectation du programmeur est « finalisé ».
 - La valeur de l'objet temporaire est affecté au côté gauche de l'énoncé d'affectation du programmeur. *Adjust* est appelée pour chaque composante contrôlée de la variable cible et si cette dernière est de type contrôlé, *Adjust* est appelée pour cette variable.
 - L'objet temporaire est « finalisé ».

9-31

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-31--00-03-06-15:42 oop.ppt

Classe en C++ (Spécification)

```
// Déclaration de la classe Temps.
// Fonctions membres définies dans temps6.cpp
#ifndef TEMPS6_H
#define TEMPS6_H
iYYYYYYYYY
OOxclass Temps {
Ea+++++++
$public:
$  Temps( int = 0, int = 0, int = 0 ); // constructeur par défaut
$
$// fonctions d'ajustement (set)
$  Temps &ajusterTemps( int, int, int ); // ajuste heure, mi nute, seconde
$  Temps &ajusterHeure( int ); // ajuste heure
$  Temps &ajusterMi nute( int ); // ajuste mi nute
$  Temps &ajusterSeconde( int ); // ajuste seconde
$
$// fonctions de lecture (get) (normalement déclarées const)
$  int lectureHeure() const; // renvoie heure
$  int lectureMi nute() const; // renvoie mi nute
$  int lectureSeconde() const; // renvoie seconde
$
$// fonctions d'affichage (normalement déclarées const)
$  void afficherMi litaire() const; // affiche temps militaire
$  void afficherStandard() const; // affiche temps standard
$private:
$  int heure; // 0 - 23
$  int mi nute; // 0 - 59
$  int seconde; // 0 - 59
$};
#end if
```

9-32

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-32--00-03-06-15:42 oop.ppt

Classe en C++ (Corps)

```
#include "Temps6.h"
#include <iostream.h>

// Fonction constructeur initialisant les données private.
// Appelle la fonction membre ajusterTemps pour ajuster
// les variables. Les valeurs par défaut sont de 0.
-1111111111
PβàTemps::Temps( int hr, int mi n, int sec )
  aE111111111
  %{ ajusterTemps( hr, mi n, sec ); }

// Ajuste les valeurs de heure, de minute et de seconde.
-1111111111
PβàTemps &Temps::ajusterTemps( int h, int m, int s )
  aE111111111
  S{
    ..11 ajusterHeure( h );
    ..11 ajusterMinute( m );
    ..11 ajusterSeconde( s );
  A^A^11 return *this; // permet les appels en cascade
  ©}

// Ajuste la valeur de l'heure
-1111111111
PβàTemps &Temps::ajusterHeure( int h )
  aE111111111
  S{
    ..11 heure = ( h >= 0 && h < 24 ) ? h : 0;
  S
  A^A^11 return *this; // permet les appels en cascade
  ©}
```

9-33

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-33--00-03-06-15:42 oop.ppt

Classe en C++ (Corps)

```
// Ajuste la valeur de la minute
-1111111111
PβàTemps &Temps::ajusterMinute( int m )
  aE111111111
  S{
    ..11 minute = ( m >= 0 && m < 60 ) ? m : 0;
  S
  A^A^11 return *this; // permet les appels en cascade
  ©}

// Ajuste la valeur de la seconde
-1111111111
PβàTemps &Temps::ajusterSeconde( int s )
  aE111111111
  S{
    ..11 seconde = ( s >= 0 && s < 60 ) ? s : 0;
  S
  A^A^11 return *this; // permet les appels en cascade
  ©}

// Lit la valeur de l'heure
-1111111111
Pβàint Temps::lectureHeure() const {
  aE111111111
  A^A^11 return heure; }

// Lit la valeur de la minute
-1111111111
Pβàint Temps::lectureMinute() const {
  aE111111111
  A^A^11 return minute; }
```

9-34

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-34--00-03-06-15:42 oop.ppt

Classe en C++ (Corps)

```
// Lit la valeur de la seconde
-1111111111
public Temps::lectureSeconde() const {
    E111111111
    A1A11 return seconde; }

// Affiche le temps en format militaire: HH:MM SS
-1111111111
public void Temps::afficherMilitaire() const
    E111111111
    S{
    :11 cout << ( heure < 10 ? "0" : "" ) << heure << ":"
    S      << ( minute < 10 ? "0" : "" ) << minute
    S      << ":" << ( seconde < 10 ? "0" : "" ) << seconde;
    ©}

// Affiche le temps en format standard: HH:MM SS AM (ou PM)
-1111111111
public void Temps::afficherStandard() const
    E111111111
    S{
    :11 cout << ( ( heure == 0 || heure == 12 ) ? 12 : heure % 12 )
    S      << ":" << ( minute < 10 ? "0" : "" ) << minute
    S      << ":" << ( seconde < 10 ? "0" : "" ) << seconde
    S      << ( heure < 12 ? " AM" : " PM" );
    ©}
```

9-35

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-35--00-03-06-15:42 oop.ppt

Classe en C++ (Test)

```
#include <iostream.h>
#include "temps6.h"

-1111111111
public int main()
    E111111111
    S{
    :11 Temps t;
    S
    :11 t.ajusterHeure( 18 ).ajusterMinute( 30 ).ajusterSeconde( 22 );
    :11 cout << "Temps militaire: ";
    :11 t.afficherMilitaire();
    :11 cout << "\nTemps standard: ";
    :11 t.afficherStandard();
    S
    :11 cout << "\n\nNouveau temps standard: ";
    :11 t.ajusterTemps( 20, 20, 20 ).afficherStandard();
    :11 cout << endl;
    S
    A1A11 return 0;
    ©}
```

9-36

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-36--00-03-06-15:42 oop.ppt

Package Temps en Ada 95 (Spécification)

```
with Ada.Finalization;
i YYYYYYYYYY
001 package Temps Is
E p | | | | | | | | | |
s - - Appels de fonctions membres en cascade.
s - - Déclaration de la classe Objet.
s - - Fonctions membres définies dans Temps6.adb
s
s i type Hh is mod 24;
s i type Mn is mod 60;
s i type Ss is mod 60;
s
s i type Objet is tagged private;
s i type Référence is access all Objet;
s i type Vue is access constant Objet;
s i Nil : constant Objet;
s -1111111111
s OUYfunction constructeurObjet (
s     Objet_Ptr : in Temps.Référence;
s     Heure : in Hh := 0;
s     Minute : in Mn := 0;
s     Seconde : in Ss := 0 )
s return Temps.Référence;
s a1111111111
s -1111111111
s OUYfunction ajusterTemps (
s     Objet_Ptr : in Temps.Référence;
s     Heure : in Hh;
s     Minute : in Mn;
s     Seconde : in Ss )
s return Temps.Référence; -- ajuste Heure, Minute, Seconde
s a1111111111
s
Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-37--00-03-06-15:42 oop.ppt
```

9-37

Package Temps en Ada 95 (Spécification)

```
S -1111111111
s OUYfunction ajusterHeure (Objet_Ptr : in Temps.Référence;
s     Heure : in Hh )
s return Temps.Référence; -- ajuste Heure
s a1111111111
s
s -1111111111
s OUYfunction ajusterMinute (Objet_Ptr : in Temps.Référence;
s     Minute : in Mn )
s return Temps.Référence; -- ajuste Minute
s a1111111111
s
s -1111111111
s OUYfunction ajusterSeconde (Objet_Ptr : in Temps.Référence;
s     Seconde : in Ss )
s return Temps.Référence; -- ajuste Seconde
s a1111111111
s
s - - fonctions de lecture (get) (normalement déclarées const)
s -1111111111
s OUYfunction lireHeure (Objet : in Temps.Objet )
s return Hh; -- renvoie Heure
s a1111111111
s
s -1111111111
s OUYfunction lireMinute (Objet : in Temps.Objet )
s return Mn; -- renvoie Minute
s a1111111111
s
Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-38--00-03-06-15:42 oop.ppt
```

9-38

Package Temps en Ada 95 (Spécification)

```

$
$ _111111111
$OUYfunction lireSeconde (Objet : in Temps.Objet )
$ $ return Ss; -- renvoie Seconde
$a 111111111
$
$ _111111111
$OUYprocedure afficherMilitaire (Objet_Ptr : in Temps.Référence );
$ $ -- affiche Temps militaire
$a 111111111
$
$ _111111111
$OUYprocedure afficherStandard (Objet_Ptr : in Temps.Référence );
$ $ -- affiche Temps standard
$a 111111111
$
$ private
$ pragma Inline ( ajusterHeure);
$ pragma Inline ( ajusterMinute);
$ pragma Inline ( ajusterSeconde);
$ pragma Inline ( lireHeure);
$ pragma Inline ( lireMinute);
$ pragma Inline ( lireSeconde);
$ i type Objet is new Ada.Finalization.Controlled with
$ record
$     Heure : Hh := 0;
$     Minute : Mn := 0;
$     Seconde : Ss := 0;
$ end record;
$
$ _111111111
$OUYprocedure Initialize (Objet : in out Temps.Objet );
$a 111111111
$

```

9-39

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-39--00-03-06-15:42 oop.ppt

Package Temps en Ada 95 (Spécification)

```

$
$ _111111111
$OUYprocedure Adjust (Objet : in out Temps.Objet );
$a 111111111
$
$ _111111111
$OUYprocedure Finalize (Objet : in out Temps.Objet );
$a 111111111
$
$ i Nil : constant Objet := (Ada.Finalization.Controlled
$ with
$     Heure => 0,
$     Minute => 0,
$     Seconde => 0);
$
$ ©end Temps;

```

9-40

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-40--00-03-06-15:42 oop.ppt

Package Temps en Ada 95 (Corps)

```

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
package body Temps is
  function ajusterTemps ( Objet_Ptr      : in Temps.Référence;
                        Heure           : in Hh;
                        Minute          : in Mm;
                        Seconde         : in Ss ) return Temps.Référence is
  begin
    Tmp_Ptr : Temps.Référence := Objet_Ptr;
    Tmp_Ptr := AjusterHeure ( Objet_Ptr, Heure);
    Tmp_Ptr := AjusterMinute ( Objet_Ptr, Minute);
    Tmp_Ptr := AjusterSeconde ( Objet_Ptr, Seconde );
    return Tmp_Ptr ;
  end AjusterTemps; -- ajuste heure, minute, seconde

  function Ajusterheure ( Objet_Ptr : in Temps.Référence;
                        Heure : in Hh ) return Temps.Référence is
  begin
    Objet_Ptr.Heure := Heure;
    return Objet_Ptr;
  end Ajusterheure; -- ajuste heure

  function Ajusterminute ( Objet_Ptr      : in Temps.Référence;
                        Minute : in Mm ) return Temps.Référence is
  begin
    Objet_Ptr.Minute := Minute;
    return Objet_Ptr;
  end Ajusterminute; -- ajuste minute

```

9-41

Ingenierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-41--00-03-06-15:42 oop.ppt

Package Temps en Ada 95 (Corps)

```

function Ajusterseconde( Objet_Ptr      : in Temps.Référence;
                        Seconde : in Ss ) return Temps.Référence is
begin
  Objet_Ptr.Seconde := Seconde;
  return Objet_Ptr;
end AjusterSeconde; -- ajuste seconde

-- fonctions de lecture (get) (normalement déclarées const)
function Lireheure(Objet : in Temps.Objet) return Hh is
begin
  return Objet.Heure;
end Lireheure; -- renvoie heure

function LireMinute(Objet : in Temps.Objet) return Mm is
begin
  return Objet.Minute;
end LireMinute; -- renvoie minute

function LireSeconde(Objet : in Temps.Objet) return Ss is
begin
  return Objet.Seconde;
end LireSeconde; -- renvoie seconde

-- fonctions d'affichage (normalement déclarées const)
package hh_IO is new Ada.Text_IO.Modular_IO ( Hh );
use hh_IO;

```

9-42

Ingenierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-42--00-03-06-15:42 oop.ppt

Package Temps en Ada 95 (Corps)

```

iYYYYYYYYY
S001 package mm_I0 is new Ada.Text_IO.Modular_IO ( mm );
Ei
S use mm_I0;
iYYYYYYYYY
S001 package ss_I0 is new Ada.Text_IO.Modular_IO ( ss );
Ei
S use ss_I0;
-1111111111
S procedure Put ( Minute : in mm ) is
aE111111111
S begin
:13 if Minute < 10 then
S 6 Put ("0");
S 6 Put ( Minute, 1);
S 4 else
S 3 Put (Minute, 2);
S E end if;
S end Put;
-1111111111
S procedure Put ( Seconde : in ss ) is
aE111111111
S begin
:13 if Seconde < 10 then
S 6 Put ("0");
S 6 Put ( Seconde, 1);
S 4 else
S 3 Put (Seconde, 2);
S E end if;
S end Put;

```

9-43

Ingenierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-43--00-03-06-15:42 oop.ppt

Package Temps en Ada 95 (Spécification)

```

-1111111111
S procedure AfficherMilitaire(Objet_Ptr : in Temps.Référence) is
aE111111111
S begin
:13 if Objet_Ptr.Heure < 10 then
S 6 Put ("0");
S 6 Put ( Objet_Ptr.Heure, 1);
S 4 else
S 3 Put (Objet_Ptr.Heure, 2);
S E end if;
S Put(":");
S Temps.Put ( Objet_Ptr.Minute);
S Put(":");
S Temps.Put ( Objet_Ptr.Seconde);
S end AfficherMilitaire; -- affiche temps militaire
-1111111111
S procedure AfficherStandard(Objet_Ptr : in Temps.Référence) is
aE111111111
S begin
:13 if Objet_Ptr.Heure = 0 or Objet_Ptr.Heure = 12 then
S 6 Put ("12");
S 4 else
S 3 Put ( Objet_Ptr.Heure mod 12 );
S E end if;
S Put(":");
S Temps.Put ( Objet_Ptr.Minute);
S Put(":");
S Temps.Put ( Objet_Ptr.Seconde ); Put (" ");
:13 if Objet_Ptr.Heure < 12 then
S 6 Put ("AM");
S 4 else
S 3 Put ("PM");
S E end if;
S end AfficherStandard; -- affiche temps standard

```

9-44

Ingenierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-44--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP - Classe - Une liste Conteneur

■ Méthodes -- Classe Liste

Méthode	Responsabilité
Initialize	Initialiser le conteneur
Finalize	Terminer d'utiliser l'objet conteneur
Adjust	Faciliter une copie (deep copy)
=	Comparaison d'égalité pour une liste

9-47

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-47--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP - Classe - Une liste Conteneur

■ Méthodes -- Classe Liste_iter

Méthode	Responsabilité
Initialize	Initialiser l'itérateur
Finalize	Terminer d'utiliser l'objet itérateur
Deliver	Livrer l'objet contenu à la position indiquée par l'itérateur
First	Établir la position courante de l'itérateur au premier objet de la liste
Last	Établir la position courante de l'itérateur au dernier objet de la liste
Insert	Insérer dans la liste un objet avant la position courante de l'itérateur
Delete	Éliminer et détruire dans la liste l'objet qui est spécifié par la position courante de l'itérateur
Is_End	Retourner la valeur True si l'itérateur est rendu à la fin de la liste
Next	Aller au prochain élément dans le conteneur qui devient la position courante
Prev	Aller à l'élément précédent dans le conteneur qui devient la position courante

9-48

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-48--00-03-06-15:42 oop.ppt

Liste liées générique

```
with Ada.Finalization;
use Ada.Finalization;
generic
  type Item_Type is private;
package Lists is
  type List_Type is limited private;
private
  type Item_Record;
  type Item_Access is access Item_Record;

  type Item_Record is
  record
    Item : Item_Type;
    Next : Item_Access;
    Pred : Item_Access;
  end record;

  type List_Header is
  record
    First : Item_Access;
    Last : Item_Access;
    Count : Natural := 0;
  end record;

  type List_Access is access all List_Header;
  type List_Type is new Limited_Controlled with
  record
    Header : List_Access := new List_Header;
  end record;
  procedure Finalize ( Object : in out List_Type);
end Lists;
```

9-49

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-49--00-03-06-15:42 oop.ppt

Class_list -- générique

```
with Ada.Finalization, Unchecked_Deallocation;
use Ada.Finalization;
generic
  type T is private;           -- Any type
package Class_List is
  type List is new Controlled with private;
  procedure Initialize ( The : in out List );
  procedure Initialize ( The : in out List; Data:in T );
  procedure Finalize ( The : in out List );
  procedure Adjust ( The : in out List );
  function "=" ( F : in List; S : in List ) return Boolean;
private
  procedure Release_Storage( The:in out List );
  type Node;                 -- Tentative declaration
  type P_Node is access all Node; -- Pointer to Node
  type Node is record
    Prev : P_Node;           -- Previous Node
    Item : T;                -- The physical item
    Next : P_Node;          -- Next Node
  end record;
  procedure Dispose_Node is new Unchecked_Deallocation( Node, P_Node );
  type List is new Controlled with record
    First_Node : aliased P_Node := null; -- First item in list
    Last_Node : aliased P_Node := null; -- First item in list
  end record;
end Class_List;
```

9-50

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-50--00-03-06-15:42 oop.ppt

Class_list -- générique

```
package body Class_List is

  procedure Initialize ( The:in out List ) is
  begin
    The.First_Node := null; -- Empty list
    The.Last_Node := null; -- Empty list
  end Initialize ;

  procedure Initialize ( The:in out List; Data:in T ) is
  begin
    The.First_Node := new Node'(null, Data, null);
    The.Last_Node := The.First_Node;
  end Initialize ;

  procedure Finalize ( The:in out List ) is
  begin
    if The.First_Node /= null then
      Release_Storage( The );
      The.First_Node := null;
    end if;
  end Finalize ;
```

9-51

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-51--00-03-06-15:42 oop.ppt

Class_list -- générique

```
procedure Adjust ( The:in out List ) is
  Cur      : P_Node := The.First_Node; -- Original list
  Lst      : P_Node := null;          -- Last created node
  Prv: P_Node := null;              -- Previously created node
  Fst      : P_Node := null;          -- The first node
begin
  while Cur /= null loop
    Lst := new Node'(Prv, Cur.Item, null );
    if Fst = null then Fst := Lst; end if;
    if Prv /= null then Prv.Next := Lst; end if;
    Prv := Lst;
    Cur := Cur.Next;          -- Next node
  end loop;
  The.First_Node := Fst;     -- Update
  The.Last_Node := Lst;
end Adjust ;
function "=" ( F:in List; S:in List ) return Boolean is
  F_Node : P_Node := F.First_Node; -- First list
  S_Node : P_Node := S.First_Node; -- Second list
begin
  while F_Node /= null and S_Node /= null loop
    if F_Node.Item /= S_Node.Item then
      return False;          -- Different items
    end if;
    F_Node := F_Node.Next; S_Node := S_Node.Next;
  end loop;
  return F_Node = S_Node;    -- Both null if equal
end "=";
```

9-52

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-52--00-03-06-15:42 oop.ppt

Class_list -- générique

```

procedure Release_Storage( The:in out List ) is
  Cur : P_Node := The.First_Node;  -- Pointer to curr node
  Tmp : P_Node;                    -- Node to dispose
begin
  while Cur /= null loop          -- For each item in list
    Tmp := Cur;                    -- Item to dispose
    Cur := Cur.Next;              -- Next node
    Dispose_Node( Tmp );          -- Dispose of item
  end loop;
end Release_Storage;

end Class_List;

```

9-53

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-53--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP -- Affectation d'objets contrôlés

Affectation d'objets contrôlés	Actions effectuées
a := b;	anon := b; Adjust (anon); Finalize (a); a := anon; Adjust (a); Finalize (anon);
Actions à l'affectation	Commentaires
anon := b;	Créer une copie temporaire anon
Adjust (anon);	Ajustements requis après avoir copié la mémoire de l'objet source b dans anon
Finalize (a) ;	"Finaliser" la cible de l'affectation
a := anon;	Effectuer l'affectation des composantes de anon dans a
Adjust (a);	Ajustements requis après avoir copié la mémoire de l'objet source anon dans a
Finalize (anon);	"Finaliser" l'objet anon

9-54

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-54--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP - Classe - List_Iterator

9-55

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-55--00-03-06-15:42 oop.ppt

Class_list.Iterator -- générique

```

generic
package Class_List.Iterator is

  type List_Iter is limited private;

  procedure Initialize ( The:in out List_Iter );
  procedure Finalize ( The:in out List_Iter );
  procedure First ( The:in out List_Iter; L:in out List );
  procedure Last ( The:in out List_Iter; L:in out List );

  function Deliver ( The:in List_Iter ) return T;
  procedure Insert ( The:in out List_Iter; Data:in T );
  procedure Delete ( The:in out List_Iter );
  function Is_End ( The:in List_Iter ) return Boolean;
  procedure Next ( The:in out List_Iter );
  procedure Prev ( The:in out List_Iter );
private
  type P_P_Node is access all P_Node;
  type List_Iter is record
    Cur_List_First : P_P_Node := null;      -- First in chain
    Cur_List_Last  : P_P_Node := null;      -- Last in chain
    Cur_Node       : P_Node := null;        -- Current item
  end record;
end Class_List.Iterator;

```

9-56

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-56--00-03-06-15:42 oop.ppt

Class_list.Iterator -- générique

```
package body Class_List.Iterator is
  procedure Initialize ( The:in out List_Iter ) is
  begin
    The.Cur_Node := null; -- Iterator not setup
    The.Cur_List_First := null;
    The.Cur_List_Last := null;
  end Initialize ;
  procedure Finalize ( The:in out List_Iter ) is
  begin
    null;
  end Finalize ;

  procedure First( The:in out List_Iter; L:in out List ) is
  begin
    The.Cur_Node := L.First_Node; -- Set to first
    The.Cur_List_First:= L.First_Node'Unchecked_Access;
    The.Cur_List_Last := L.Last_Node'Unchecked_Access;
  end First;
```

9-57

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-57--00-03-06-15:42 oop.ppt

Class_list.Iterator -- générique

```
  procedure Last( The:in out List_Iter; L:in out List ) is
  begin
    The.Cur_Node := L.Last_Node; -- Set to last
    The.Cur_List_First := L.First_Node'Unchecked_Access;
    The.Cur_List_Last := L.Last_Node'Unchecked_Access;
  end Last;

  function Deliver( The:in List_Iter ) return T is
  begin
    return The.Cur_Node.Item; -- The current item
  end Deliver;

  function Is_End( The:in List_Iter ) return Boolean is
  begin
    return The.Cur_Node = null; -- True if end
  end Is_End;

  procedure Next ( The:in out List_Iter ) is
  begin
    if The.Cur_Node /= null then --
      The.Cur_Node := The.Cur_Node.Next; -- Next
    end if;
  end Next;
```

9-58

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-58--00-03-06-15:42 oop.ppt

Class_list.Iterator -- générique

```
procedure Insert( The:in out List_Iter; Data:in T ) is
  Tmp : P_Node;
  Cur  : P_Node := The.Cur_Node; -- Current element
  First : P_P_Node := The.Cur_List_First;
  Last  : P_P_Node := The.Cur_List_Last;
begin
  if Cur = null then -- Empty or last item
    if First.all = null then -- Empty list
      Tmp := new Node( null, Data, null );
      First.all := Tmp;
      Last.all := Tmp;
      The.Cur_Node := Tmp;
    else -- Last
      Tmp := new Node( Last.all, Data, null );
      Last.all.Next := Tmp;
      Last.all := Tmp;
      The.Cur_Node := Tmp;
    end if;
  else
    Tmp := new Node( Cur.Prev, Data, Cur );
    if Cur.Prev = null then -- First item
      First.all := Tmp;
    else
      Cur.Prev.Next := Tmp;
    end if;
    Cur.Prev := Tmp;
  end if;
end Insert;
```

9-59

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-59--00-03-06-15:42 oop.ppt

Class_list.Iterator -- générique

```
procedure Delete( The:in out List_Iter ) is
  Cur : P_Node := The.Cur_Node; -- Current element
  First : P_P_Node := The.Cur_List_First;
  Last : P_P_Node := The.Cur_List_Last;
begin
  if Cur /= null then
    if Cur.Prev /= null then -- Something to delete
      if Cur.Prev /= null then -- Fix forward pointer;
        Cur.Prev.Next := Cur.Next; -- Not first in chain
      else
        First.all := Cur.Next; -- First in chain
        if First.all = null then
          Last.all := null; -- Empty list
        end if;
      end if;
    end if;
    if Cur.Next /= null then -- Fix backward pointer;
      Cur.Next.Prev := Cur.Prev; -- Not last in chain
    else
      Last.all := Cur.Prev; -- Last in chain
      if Last.all = null then
        First.all := null; -- Empty list
      end if;
    end if;
  end if;
end;
```

9-60

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-60--00-03-06-15:42 oop.ppt

Class_list.Iterator -- générique

```
if Cur.Next /= null then           -- Fix current pointer
  The.Cur_Node := Cur.Next;       -- next
elsif Cur.Prev /= null then
  The.Cur_Node := Cur.Prev;      -- previous
else
  The.Cur_Node := null;          -- none empty list
end if;
Dispose_Node( Cur );              -- Release storage
end if;
end Delete;

procedure Prev( The:in out List_Iter ) is
begin
  if The.Cur_Node /= null then    --
    The.Cur_Node := The.Cur_Node.Prev;  -- Previous
  end if;
end Prev;

end Class_List.Iterator;

with Class_List;
pragma Elaborate_All( Class_List );
package Class_List_Nat is new Class_List(Natural);
```

9-61

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-61--00-03-06-15:42 oop.ppt

Class_list.Iterator -- générique

```
with Class_List_Nat, Class_List.Iterator;
pragma Elaborate_All( Class_List_Nat, Class_List.Iterator );
package Class_List_Nat_Iterator is new Class_List_Nat.Iterator;

with Simple_Io, Class_List_Nat, Class_List_Nat_Iterator;
use Simple_Io, Class_List_Nat, Class_List_Nat_Iterator;
package Pack_Procedures is
  procedure Ex1;
  procedure Ex2;
  procedure Ex3;
  procedure Ex4;
  procedure Ex5;
  procedure Ex6;
end Pack_Procedures;
```

9-62

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-62--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP - Classe

■ Exemple : Compte de banque

```
package Class_Account is

  type Account is private;
  subtype Money is Float;
  subtype Pmoney is Float range 0.0 .. Float'Last;

  procedure Statement ( The : in Account );
  procedure Deposit   ( The : in out Account; Amount : in Pmoney );
  procedure Withdraw  ( The : in out Account; Amount : in Pmoney;
                       Get : out Pmoney );
  function Balance    ( The : in Account ) return Money;

private
  type Account is record
    Balance_Of : Money := 0.00;  -- Amount in account
  end record;
end Class_Account;
```

9-63

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-63--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP - Classe -- Héritage

■ Exemple : Compte de banque avec extension

- Classe de base
- Classe dérivée

```
package Class_Account is

  type Account is tagged private;
  subtype Money is Float;
  subtype Pmoney is Float range 0.0 .. Float'Last;

  procedure Statement ( The : in Account );
  procedure Deposit   ( The : in out Account; Amount : in Pmoney );
  procedure Withdraw  ( The : in out Account; Amount : in Pmoney;
                       Get : out Pmoney );
  function Balance    ( The : in Account ) return Money;

private
  type Account is tagged record
    Balance_Of : Money := 0.00;  -- Amount in account
  end record;
end Class_Account;
```

9-64

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-64--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP - Classe abstraite -- Héritage

- Exemple : Classe abstraite d'un compte de banque avec extension

```
package Class_Abstract_Account is

  type Abstract_Account is abstract tagged null record;
  subtype Money is Float;
  subtype Pmoney is Float range 0.0 .. Float'Last;

  procedure Statement ( The      : in Abstract_Account ) is abstract;
  procedure Deposit   ( The      : in out Abstract_Account;
                       Amount    : in Pmoney ) is abstract;
  procedure Withdraw  ( The      : in out Abstract_Account;
                       Amount    : in Pmoney;
                       Get       : out Pmoney ) is abstract;
  function Balance    ( The      : in Abstract_Account )
    return Money is abstract;
end Class_Abstract_Account;
```

9-65

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-65--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP - Classe dérivée

- Exemple : Utilisation de la classe abstraite pour créer une classe dérivée

```
with Class_Abstract_Account;
use Class_Abstract_Account;
package Class_Account is

  type Account is new Abstract_Account with private;
  subtype Money is Class_Abstract_Account.Money;
  subtype Pmoney is Class_Abstract_Account.Pmoney;

  procedure Statement ( The : in Account );
  procedure Deposit   ( The : in out Account; Amount : in Pmoney );
  procedure Withdraw  ( The : in out Account; Amount : in Pmoney;
                       Get : out Pmoney );
  function Balance    ( The : in Account ) return Money;
private
  type Account is new Abstract_Account with record
    Balance_Of : Money := 0.00; -- Amount in account
  end record;
end Class_Account;
```

9-66

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-66--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP - Classe dérivée

- Exemple : Utilisation d'une classe dérivée comme classe de base pour dériver une autre classe

```
with Simple_Io; use Simple_Io;
package body Class_Account is

  procedure Statement( The:in Account ) is
  begin
    Put("Mini statement: The amount on deposit is $");
    Put( The.Balance_Of, Aft=>2, Exp=>0 );
    New_Line(2);
  end Statement;

  procedure Deposit( The:in out Account; Amount:in
    Pmoney ) is
  begin
    The.Balance_Of := The.Balance_Of + Amount;
  end Deposit;
```

9-67

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-67--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP - Classe dérivée

- Exemple : Utilisation d'une classe dérivée comme classe de base pour dériver une autre classe

```
with Class_Account;
use Class_Account;
package Class_Account_Ltd is
  type Account_Ltd is new Account with private;
  procedure Withdraw ( The : in out Account_Ltd;
    Amount : in Pmoney; Get : out Pmoney );
  procedure Reset ( The : in out Account_Ltd);
private
  Withdrawals_In_A_Week : Natural := 3;
  type Account_Ltd is new Account with
  record
    Withdrawals : Natural := Withdrawals_In_A_Week;
  end record;
end Class_Account_Ltd;
```

9-68

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-68--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP - Classe dérivée

```
package body Class_Account_Ltd is

  procedure Withdraw ( The : in out Account_Ltd;
    Amount : in Pmoney; Get : out Pmoney ) is
  begin
    if The.Withdrawals > 0 then      -- Not limit
      The.Withdrawals := The.Withdrawals - 1;
      Withdraw( Account(The), Amount, Get ); -- In Account
    else
      Get := 0.00;                  -- Sorry
    end if;
  end Withdraw;

  procedure Reset( The:in out Account_Ltd ) is
  begin
    The.Withdrawals := Withdrawals_In_A_Week;
  end Reset;

end Class_Account_Ltd;
```

9-69

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-69--00-03-06-15:42 oop.ppt

Conteneur d'objets différents

```
procedure Ex4 is
  Max_Accounts : constant := 5;
  type P_Account is access all Account'Class;

  type Bank_Index      is range 1 .. Max_Accounts;
  subtype Bank_Range  is Bank_Index;
  type Bank_Array     is array ( Bank_Range ) of P_Account;

  procedure Print_Statement( No : in Bank_Range;
    A : in Account'Class ) is
  begin
    Put("Account number #");
    Put( Integer'Image(Integer(No)) ); New_Line;
    Statement( A );
  end Print_Statement;

  Piggy      : Bank_Array;
  Obtained   : Money;

begin
```

9-70

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-70--00-03-06-15:42 oop.ppt

Conteneur d'objets différents

```

begin
  Piggy(1) := new Account;
  Piggy(2) := new Account_Ltd;
  Piggy(3) := new Interest_Account;
  Piggy(4) := new Interest_Account;
  Piggy(5) := new Account;

  Deposit( Piggy(1).all, 100.00 ); -- deposit $100 #1
  Deposit( Piggy(3).all, 100.00 ); -- deposit $100 #3

  Withdraw( Piggy(2).all, 50.00, Obtained ); -- withdraw $50 #2
  Withdraw( Piggy(4).all, 50.00, Obtained ); -- withdraw $50 #4

  for I in Bank_Range loop
    Print_Statement( I, Piggy(I).all );
  end loop;
  null;
end Ex4;

```

9-71

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-71--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP - Héritage Multiple

- L'héritage multiple permet de créer une nouvelle classe en héritant de 2 ou plus classes.

9-72

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-72--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP - Héritage Multiple

- Ada 95 ne supporte pas directement l'héritage multiple on contourne

```
with Class_Account, Class_Name_Address;  
use Class_Account, Class_Name_Address;  
package Class_Name_Account is  
  type Named_Account is tagged private;  
  subtype Pmoney is Class_Account.Pmoney;  
  subtype Money is Class_Account.Money;  
  procedure Set ( The : out Named_Account; Str : in String);  
  procedure Deliver_Line ( The : out Named_Account;  
                           Line : in Positive ) return String;  
  function Lines ( The : in Named_Account ) return Positive;  
  procedure Statement ( The : in Named_Account );  
  -- ... deposit, withdraw, balance  
private  
  type Named_Account is tagged record  
    Acc : Account;           -- An account object  
    Naa : Name_Address;     -- A Name and address object  
  end record;  
end Class_Name_Account;
```

9-73

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-73--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP - Héritage Multiple

```
with Simple_Io; use Simple_Io;  
package body Class_Named_Account is  
  
  procedure Set ( The : out Named_Account; Str : in String ) is  
  begin  
    Set ( The.Naa, Str );           -- Inherited from Account  
  end Set ;  
  .  
  .  
  procedure Statement ( The : in Named_Account ) is  
  begin  
    Put ( « Statement for : »);  
    Put ( Deliver_Line ( The.Naa, 1 )); New_Line;  
    Statement ( The.Acc );  
  end Statement ;  
  
  -- etc..
```

9-74

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-74--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP : SOMMAIRE

- Ada 95 introduit:
 - les types étiquetés [*tagged type*]
 - ❖ seulement pour les articles [*record*]
 - ❖ les valeurs des types étiquetés contiennent une étiquette [*tag*]
 - ❖ l'étiquette contient le type
 - ❖ un type étiqueté peut être étendu par dérivation avec des composantes additionnelles
 - ❖ par dérivation, le type hérite des opérations primitives
 - les sous-programmes et types abstraits (dénoté par *is abstract*)
 - ❖ un sous-programme abstrait n'a pas de corps
 - ❖ un type abstrait est une fondation pour construire des types spécifiques avec un protocole commun

9-75

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-75--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP : SOMMAIRE (Suite)

- la notion de Classe
 - ❖ *TCLASS* désigne une classe dont la racine est T
 - ❖ la conversion implicite à des valeurs de *TCLASS* est permise
 - ❖ les objets et les paramètres de *TCLASS* sont non-contraints
 - ❖ un pointeur (*type access*) peut désigner n'importe quelle valeur de *TCLASS*
 - ❖ pour l'appel à un sous-programme, la sélection est effectuée à l'exécution selon l'étiquette -- appelé lien tardif [*late binding*] ou polymorphisme
- Avantages:
 - les extensions de type évitent de recompiler et retester un système stable en opération

9-76

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-76--00-03-06-15:42 oop.ppt

OOP : Conversion de type

9-77

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-77--00-03-06-15:42 oop.ppt

BIBLIOTHÈQUES HIÉRARCHIQUES

- Les paquetages s'avèrent un outil puissant, toutefois, pour les programmes de grande envergure, il faut considérer deux autres aspects:
 - le contrôle de la visibilité des types privés
 - la possibilité d'étendre le paquetage sans recompilation
- Ada 95 ajoute les paquetages enfants et les sous-programmes enfants.

9-78

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-78--00-03-06-15:42 oop.ppt

BIBLIOTHÈQUES HIÉRARCHIQUES

- Considérons l'exemple:

```
package Nombre_Complexe is
  type Complexe is private;
  function "+" ( X, Y : Complexe) return Complexe;
  -- Même Chose Pour "-", "**", "/"
  function Cartésien_A_Complexe ( Reel, Imag : in Float) return
  Complexe;
  function Partie_Réelle ( X : Complexe) return Float;
  function Partie_Imag   ( X : Complexe) return Float;
private
  .....
end Nombre_Complexe;
```

9-79

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-79--00-03-06-15:42 oop.ppt

BIBLIOTHÈQUES HIÉRARCHIQUES

- Si nous voulons ajouter une vue sur l'espace complexe, on peut créer un **paquetage.enfant**:

```
package Nombre_Complexe.Polaire is
  procedure Polaire_A_Complexe ( R, Theta : Float) return
  Complexe;
  function "abs" ( X : Complexe) return Float;
  function Arg ( X : Complexe) return Float;
end Nombre_Complexe.Polaire;
```

- A l'intérieur de paquetage, on peut référencer le type privé **COMPLEXE**.

9-80

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-80--00-03-06-15:42 oop.ppt

BIBLIOTHÈQUES HIÉRARCHIQUES

- Accès au paquetage

```
with Nombre_Complexe.Polaire;  
package Client is
```

....

```
Nombre_Complexe.Partie_Réelle ....;  
Nombre_Complexe.Polaire.Arg .....;
```

- La clause **with** pour le parent n'est plus nécessaire si la clause **with enfant** est utilisée.
- La clause **use** si requise pour le parent est toutefois nécessaire.

9-81

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-81--00-03-06-15:42 oop.ppt

BIBLIOTHÈQUES HIÉRARCHIQUES

- Meilleure structure (construction)

9-82

Ingénierie du Logiciel avec Ada- à Louis Granger--AdaOOP-82--00-03-06-15:42 oop.ppt

BIBLIOTHÈQUES HIÉRARCHIQUES PROGRAMMATION PAR EXTENSION

```
package Xtk is
  type Widget is tagged private;
  type Widget_Access is access Widget'Class;
  ...
  private
    type Widget is tagged
      record
        Parent : Widget_Access;
        .....
      end record;
end Xtk;
-- Maintenant l'étendre à WIDGET
package Xtk.Color is
  type Colored_Widget is new Widget with private;
  .....
  private
    type Colored_Widget is new Widget with
      record
        Color : ....;
      end record;
end Xtk.Color;
```

9-83

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-83--00-03-06-15:42 oop.ppt

UNITÉ ENFANT PRIVÉE

- Dans les gros systèmes, il peut être nécessaire de décomposer un système pour faciliter l'implémentation. Ada 83 fournit les sous-unités pour décomposer le corps d'un système.
 - la recompilation d'une sous-unité n'affecte pas les sous-unités de même niveau,
 - si un changement est effectué à un niveau supérieur, toutes les sous-unités doivent être recompilées.
- Pour résoudre ce problème, Ada 95 ajoute une **unité.enfant** qui est totalement privée pour le parent.

9-84

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-84--00-03-06-15:42 oop.ppt

UNITÉ ENFANT PRIVÉE

```
package Os is
  -- le paquetage parent définit des types
  -- utilisés par tout le système
  ...
private
  type File_Descriptor is new Integer;
end Os;

package Os.Exceptions is
  --Exception utilisée par tout le système
  File_Descriptor_Error,
  File_Name_Error,
  Permission_Error : exception;
end Os.Exceptions;
```

9-85

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-85--00-03-06-15:42 oop.ppt

UNITÉ ENFANT PRIVÉE

```
with Os.Exceptions;
package Os.File_Manager is
  type File_Mode is ( Read_Only, Write_Only, Read_Write);
  function Open ( File_Name : String; Mode : File_Mode)
    return Os.File_Descriptor;
  procedure Close ( File : in Os.File_Descriptor);
end Os.File_Manager;
procedure Os.Interpret ( Command : String);
private package Os.Internals is
  ....
end Os.Internals;
private package Os.Internals_Debug is
  ...
end Os.Internals_Debug;
```

9-86

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-86--00-03-06-15:42 oop.ppt

UNITÉ ENFANT PRIVÉE

9-87

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-87--00-03-06-15:42 oop.ppt

UNITÉ ENFANT PRIVÉE

- Une unité.enfant peut être déclarée n'importe où dans l'arbre hiérarchique. Les règles de visibilité pour les **unités.enfants privés** sont les mêmes que pour les unités.enfants normales sauf que:
 - l'**unité.enfant** privée est visible seulement à l'intérieur du sous-arbre où la racine est son parent; et seulement pour les parties corps (non-visible pour la partie spécification)
 - la partie privée de l'**unité.enfant** peut accéder la partie privée du parent (ne peut exporter à un client une partie privée du parent)

9-88

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-88--00-03-06-15:42 oop.ppt

UNITÉ ENFANT PRIVÉE

■ Visibilité -- Sommaire

- une spécification n'a pas besoin d'importer (**with**) son parent; mais elle peut importer un enfant (sibling) -- ne peut importer un enfant privé
- un corps (**body**) n'a pas besoin d'importer (**with**) son parent; il peut importer un enfant (sibling) privé ou pas; il peut importer ses propres enfants
- une **unité.enfant** privée n'est jamais visible en dehors de l'arbre
- la partie privée et le corps d'un enfant peut accéder la partie privée de son parent (et grand-parent...)
- la partie visible d'un enfant privé peut aussi accéder la partie privée de son parent (et grand-parent...)
- une clause **with** pour une enfant implique une clause **with** pour ses ancêtres
- une clause **use** pour une unité rend l'unité.enfant accessible par nom_simple

9-89

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-89--00-03-06-15:42 oop.ppt

77 -- 450 Langages

95 -- 37 Langages

9-90

Ingénierie du Logiciel avec Ada-- à Louis Granger--AdaOOP-90--00-03-06-15:42 oop.ppt