

Structures de Données

Licence Pro GTSBD

Pourquoi ?

- La façon de stocker les données influence grandement les performances de l'algorithme
- Différentes structures de données
 - Prennent plus ou moins de place mémoire
 - Permettent d'optimiser certaines opérations (lecture d'un élément en temps constant, insertion d'un élément en temps constant, ...)

Le Tableau

- Les éléments sont indexés par leur position dans le tableau $T[i]$
- Écriture d'un élément à la position j en $O(1)$
`T[j] <- elem ;`
- Lecture d'un élément à la position k en $O(1)$
`elem <- T[k] ;`
- Parcours du tableau :
Pour i allant de 1 à $\text{taille}(T)$ faire {
 `Afficher(T[i]) ;`
}
ou
Pour tout e dans T faire {
 `Afficher(e) ;`
}
- Taille fixe - impossibilité d'insérer entre deux éléments (\rightarrow décalage, puis écriture)

Le Tableau en PHP

- `$T = array(2, 3, 5, 7) ;`
- `$T2 = array("lun", "MAR", "mer", "jeu", "ven", "sam", "dim") ;`
- **Les indices commencent à 0 !!**
- `$T2[1] <- "mar" ;`
- `foreach($T2 as $jour) {
 echo "$jour\n" ;
}`
- Attention, un `array` peut croître dynamiquement, ce n'est donc pas une implémentation exacte d'un tableau, mais une structure plus souple (et moins performante).
- `$argv` est un `array`

La Liste

- Structure souple (alors qu'un tableau est rigide)
- Lecture/insertion/suppression en début et fin en $O(1)$
- Lecture/insertion/suppression au milieu de la liste en $O(n)$

La Liste en PHP

- `$L = array()`
- Ajouter en fin de liste :
`array_push($L, $elem) ;`
- Ajouter en début de liste :
`array_unshift($L, $elem) ;` **$O(n)$!!!**
- Enlever en fin de liste :
`$elem <- array_pop($L) ;`
- Enlever en début de liste :
`$elem <- array_shift($L) ;` **$O(n)$!!!**

La Pile

- La pile de bouquins sur votre bureau. On peut
 - empiler un livre
 - dépiler et récupérer le livre du dessus
 - savoir si la pile est vide ou non
- En anglais Stack
- Appelée LIFO « Last In, First Out »

La Pile en PHP

- `$P = array() ;`
- `array_push($P, $livre) ;`
- `$livre = array_pop($P) ;`
- `if (count($P) == 0) { echo "Pile vide\n" ; }`

La File

- La file d'attente (, d'impression, ...). On peut :
 - envoyer un nouveau document dans la file
 - traiter le document en tête
 - savoir si la file est vide ou non
- En anglais Queue
- Appelée FIFO « First In, First Out »

La File en PHP

- `$F = array() ;`
- `array_push($F, $document) ;`
- `$document = array_shift($F) ;`
- `if (count($F) == 0) { echo "File vide\n" ; }`

Table associative

- Tableau dont les éléments sont des couples (clé, valeur). La clé devant être unique dans la table associative. Ex :

```
dicoAnglFr <-  
{ "Rabbit" : "Lapin",  
  "Fox" : "Renart",  
  "Dog" : "Chien" }
```

- `dicoAnglFr["Fox"] <- "Renard" ;`
- Pour toute clé dans `dicoAnglFr` {
 Écrire(`dicoAnglFr[clé]`) ;
}
- Un tableau peut être vu comme une table associative dont les clés sont des indices

Table associative en PHP

- Un `array` est une table associative !
- ```
$TA = array("Rabbit" => "Lapin",
"Fox" => "Renard", "Dog" :
"Chien") ;
```
- ```
foreach($TA as $cle => $valeur)  
    echo "$cle - - $valeur\n" ;  
}
```

Exercice

- Voir feuille d'exercices

Spl* Datastructures

- Depuis PHP 5.3, de vrais types de données ont été implémentés :
 - SplFixedArray : vrai tableau
 - SplDoublyLinkedList : vraie liste chaînée
 - SplStack : pile (basée sur SplDoublyLinkedList)
 - SplQueue : file (basée sur SplDoublyLinkedList)
 - SplObjectStorage : map
 - ...